Technical Sheet

BNKK
Adapter

Adapter to część system stężenia wiatrowego łączącego blachę węzłową z taśmą perforowaną.





Features

Materiał

- **Gatunek Stali:** S250GD
- **Ochrona antykorozyjna:** Z 275 g/m2 (20 µm)

Applications


Obszar zastosowań


- Jako część systemy stężenia wiatrowego łączy blachę węzłową z taśmą perforowaną. Wykorzystywany wszedzie tam gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podpięcia złączki napinającej.

Technical Sheet

BNKK
Adapter

Dane techniczne





Wymiary


Numer referencyjny	Wymiary										
	Other						Wymiary złącza[mm]			Otwory	
	Do zastosowania z taśmą	Clipsy/wkręty w zestawie	Śruby w zestwie	Socket pins supplied	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	Grubość[mm]	Średnica	Ilość
BNKK25-14	BANXX25XX	1 x BF25M5	Dorn Ø14 m/sikringssplit	-	4	0.25	125	36	2+2+2=6	5 + 15	3 + 1
BNKK40/60-14	BANXX40, BANXX60XX	2 x BF4060M5	Dorn Ø14 m/sikringssplit	-	4	0.38	157	60	2+3+2=7	5 + 15	7 + 1
BNKK25-B	BANXX25XX	3 x M5	Dorn Ø12 m/sikringssplit	-	4	0.17	125	36	2+2+2=6	5 + 12.5	3 + 1
BNKK40/60-B	BANXX40, BANXX60XX, BANXX80XX	2 x BF4060M5*	Dorn Ø20 m/sikringssplit	1 Ø20**	4	0.36	157	60	2+3+2=7	5 + 21	7 + 1


* Do połączenia z BAN1580 ....nalezy zamówić dodatkowe CLIPS20 (lub 2 x M5 w 8.8)


Montaż


Mocowanie

- Połączenie z blachą węzłową i taśmą perforowaną za pomocą elementów dostarczonych w zestawie (śruby metryczne M5 lub klipsy M5 z nakrętkami motylkowymi oraz tuleja kołnierzowa).









Copyright by Simpson Strong-Tie®