Technical Sheet

RSND34G

Gwoździe 34° do szkieletu drewnianego na pasku papierowym

Gwoździ stosowane do szkieletu drewnianego. Podcięty Łeb daje dobry wizualny efekt końcowy przy jednoczesnym zwiększeniu ilości łączników na jednym pasku. Uformowane pieścienie na trzpieniu zwiększają nośność gwoździa na wyrywanie.







Features

Właściwości

- Łeb podcięty (D-head)
- Trzpień pierścieniowy
- Pasek papierowy 34°

Applications

Obszar zastosowań

- Drewniane konstrukcje szkieletowe

Kompatybilne narzędzia :

- Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
- Senco®: A900FN, FramePro 701/751XP, FramePro 601/651, SN951 XP, SN901 XP, GT90CH
- BEA®: Dynamik D90 E Long Magazine, Dynamik D90 S Standard
- Paslode®: IM350+, PSN100.1, PSN90, PF90S, IM350/90CT
- Bostitch®: GF33PT, F33PT
- Hikoki®: NR90GC2, NR90AD
- Bosch®: GSN 90-34 DK Professional, GSN 100-34 DK Professional
- Dewalt®: DCN690M2, D51856, D51825, D51823
- Max®: SN890CH2, SN883CH, GS690CH

RSND34G
Gwoździe 34° do szkieletu drewnianego na pasku papierowym

Dane techniczne

Wymiary łącznika

Numer referencyjny	Wymiary łącznika							
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]					
		Waga[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	tfix[mm]
RSND34G2.8X65	75762	0.004	2.8	65	5	19.6	1.1	48.2
RSND34G2.8X75	75763	0.004	2.8	75	5	19.6	1.1	58.2
RSND34G3.1X90	75764	0.006	3.1	88	5.3	22.1	1.2	69.4

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters		
	Właściwości charakterystyczne produktu		
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]
RSND34G2.8X65	3.2	9.3	22.9
RSND34G2.8X75	3.2	9.3	22.9
RSND34G3.1X90	4.7	8.6	-

Copyright by Simpson Strong-Tie®