

N3.75G

Gwoździe do belki dwuteowej

Gwoździe kwadratowe skrętne N3.75x30 okrągłe i gładkie N3.75x75 są stosowane ze złączami przeznaczonymi do drewnianych belek dwuteowych (I-Beam). Ze względu na niewielkie wymiary pasów belki dwuteowej stosowanie innych gwoździ może grozić rozwarstwieniem drewna.

Features

Materiał

- Druć z stali nierostowej zgodny z EN 10016-2
- Wytrzymałość na rozciąganie zgodna z EN 10281 minimum 600/mm².
- Wykończenie: zgodne z EN1995-1-1 tabela 4.1 dla 2 klasy użytkowania konstrukcji.

Benefits

- Sherardized for higher corrosion resistance



Applications

Połączenie

Dedykowane wyłącznie do belki dwuteowej

Zastosowanie

Gwoździe skrętne typ N przeznaczone są do łączenie wieszaków i złączy belki dwuteowej. Ze względu na niewielkie wymiary pasów belki dwuteowej stosowanie innych gwoździ może grozić rozwarstwieniem drewna.




Fastening an adjustable strap hangers with N3.75 nails



Square twist nails



Square twist nails




Fastening an adjustable strap hangers with N3.75 nails

N3.75G

Gwoździe do belki dwuteowej

Dane techniczne



Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]					
	Wymiary złącza[mm]				Other	
	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Ilość w opakowaniu	Waga[kg]
N3.75X30G/1KG	3.75	30	8	-	370.0	0.003

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Moment uplastycznienia[Nm]	Wytrzymałość na wrywanie[N/mm²]	Wytrzymałość na przeciąganie fba[N/mm²]	Wytrzymałość na rozciąganie[kN]
N3.75X30G/1KG	2.5	4.8	24.5	5.8

N3.75G

Gwoździe do belki dwuteowej

