Technical Sheet

FIRKG

Gwoździe konstrukcyjne gładkie - Ocynkowane ogniowo

Gwoździe gładki do łączenie elementów w konstrukcjach drewnianych. Trzpień gwoździa wykonany jest ze stali węglowej o okrągłym rowkowanym przekroju. Główka płaska, ostrze gwoździa ostre umożliwiające łatwy montaż. Można je stosować na zewnątrz.







Features

Materiał

- Cynkowanie ogniowe wg. z EN / ISO 1461 o grubości cynku = 50µm

Właściwości

- Trzpień gładki rowkowany
- Główka niska płaska
- Około 25% większą wytrzymałość na wyrwanie w porównaniu z gwoździami gładkimi
- Można sotować na zewnątrz w trzeciej klasie użytokowania

Applications

Połączenie

- Drewno - Drewno

Obszar zastosowań

- Mocowanie wstępne elementów drewnianych
- Elementy konstrukcji drewnianych
- Listwy drewniane

FIRKG
Gwoździe konstrukcyjne gładkie - Ocynkowane ogniowo

Dane techniczne





Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary łącznika							
	Kod produktu	Other		Wymiary złącza[mm]				
		Qty per blister	Waga[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]
FIRKG2.3X60-2090	75010	-	0.002	2.3	60	5.4	22.9	0.8
FIRKG3.1X75-920	75011	-	0.005	3.1	75	7.3	41.9	1
FIRKG3.4X90-645	75012	-	0.008	3.4	90	7.8	47.8	1
FIRKG3.7X100-490	75013	-	0.011	3.8	100	9	63.6	1.1
FIRKG4.3X125-295	75015	-	0.017	4.3	125	10.2	81.7	1.2
FIRKG5.1X150-180	75017	-	0.028	5.1	150	12.2	116.9	1.5
FIRKG5.5X180-130	75019	-	0.038	5.5	180	13.2	136.8	1.7

*produkt nieoznaczony znakiem CE

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters		
	Właściwości charakterystyczne produktu		
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]
FIRKG2.3X60-2090	1721	2.5	8.6
FIRKG3.1X75-920	4902	2.5	8.6
FIRKG3.4X90-645	6989	2.5	8.6
FIRKG3.7X100-490	11163	2.5	8.6
FIRKG4.3X125-295	11514	2.5	8.6
FIRKG5.1X150-180	19890	2.5	8.6
FIRKG5.5X180-130	24876	2.5	8.6

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednim ITTR lub ETA.

Copyright by Simpson Strong-Tie®