Technical Sheet

FIRKS

Gwoździe konstrukcyjne gładkie - Stal nierdzewna A4

Gwoździe konstrukcyjne rowkowane przeznaczone do łączenie elementów w tymczasowej konstrukcji drewnianej. Stosowane również do mocowania elewacja i ogrodzeń. Trzpień wykonany jest ze stali nierdzewnej o rowkowanym przekroju. Główka płaska, ostrze gwoździa ostre umożliwiające łatwy montaż.

- *Można jest stosować na obszarach przemysłowych o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.*







Features

Materiał

- Stal nierdzewna 1.4401

Właściwości

- Trzpień gładki rowkowany
- Główka niska płaska
- Około 25% większą wytrzymałość na wyrwanie w porównaniu z gwoździami gładkimi
- Można sotować na zewnątrz w trzeciej klasie użytokowania

Applications

Połączenie

- Drewno - Drewno

Obszar zastosowań

- Mocowanie wstępne elementów drewnianych
- Elementy konstrukcji drewnianych
- Listwy drewniane
- Deski elewacyjne

FIRKS
Gwoździe konstrukcyjne gładkie - Stal nierdzewna A4

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika						
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]				
		Waga[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]
FIRKS2.3X60	74189	0.002	2.3	60	5.4	22.9	0.8
FIRKS2.8X75	74190	0.004	2.7	75	6.4	32.2	1
FIRKS3.4X100	74149	0.007	3.3	100	7.8	47.8	1

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
FIRKS2.3X60	2566	2.5	8.6	NPD
FIRKS2.8X75	4144	2.5	8.6	NPD
FIRKS3.4X100	8305	2.5	8.6	NPD

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednim ITTR lub ETA.

Copyright by Simpson Strong-Tie®