Technical Sheet

CNA34G


Gwoździe pierścieniowe do złączy ciesielskich na taśmie HDG

Systemowe gwoździe pierścieniowe są łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy ciesielskich do drewna. Pierścienie na całej drugości trzpienia uzyskują wysoką wytrzymałość na wyrywanie.









Features

Materiał

- Stal węglowa C9D lub C10D.
- Cynkowany ogniowo. Grubość warstwy cynku wynosi min. 50 µm

Właściwości

- Pierścienie na całej długości trzpienia
- Duża wytrzymałość na wyrywanie
- Stożkowe poszerzenie średnicy trzpienia, które wypełnia otwór i minimalizuje początkowe przemieszczenie
- Kąt nachylenia gwoździ 34°

Applications

Obszar zastosowań


- Do złączy ciesielskich mocowanych do drewna


Zastosowanie gwoździ CNA (lub wkrętów CSA) jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenie z użyciem złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie

CNA34G

Gwoździe pierścieniowe do złączy ciesielskich na taśmie HDG

Dane techniczne





Wymiary

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]					
	Referencje	Other		Wymiary złącza[mm]		
		Ilość w opakowaniu	Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]
CNA34G4.0X40	75652	1000.0	0.005	4	40	7
CNA34G4.0X50	75653	1000.0	0.006	4	50	7

Copyright by Simpson Strong-Tie®