Technical Sheet

ARA2

Gwoździe pierścieniowe - Stal nierdzewna A2

Gwoździe pierścieniowe do łączenie elementów w konstrukcjach drewnianych. Trzpień wykonany jest ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym. Mają charakterystyczną owalną główką. Ostrze gwoździa płaskie, redukujące ryzyko rozwarstwienia i pękania drewna. Stosowany wszędzie tam gdzie konieczna jest duża wytrzymałość na wyrywanie.





Features

Zalety

- Pieścienie na całej długości trzpienia
- Duża wytrzymałość na wyrywanie
- Stal nierdzewna A2


Applications


Zastosowanie

- Do łączenia elementów w konstrukcjach drewnianych
- Można jest stosować na obszarach przemysłowych o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

ARA2
Gwoździe pierścieniowe - Stal nierdzewna A2

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika								
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]						
		Waga[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	lp[mm]
ARA23.1X75	74218	0.005	3.1	75	7.5	44.2	1.6	50	4.3

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
ARA23.1X75	3926	7.4	-	5.2

Copyright by Simpson Strong-Tie®