Technical Sheet

ARA4

Gwoździe pierścieniowe - Stal nierdzewna A4

Gwoździe pierścieniowe do łączenie elementów w konstrukcjach drewnianych. Trzpień wykonany jest ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym. Mają charakterystyczną owalną główką. Ostrze gwoździa płaskie, który redukuje ryzyko rozwarstwienia i pękania drewna. Stosowany wszędzie tam gdzie konieczna jest duża wytrzymałość na wyrywanie.





Features

Advantages

- Pieścienie na całej długości trzpienia
- Duża wytrzymałość na wyrywanie
- Stal nierdzewna A4


Applications


Zastosowanie

- Do łączenia elementów w konstrukcjach drewnianych
- Można jest stosować na obszarach przemysłowych o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

ARA4
Gwoździe pierścieniowe - Stal nierdzewna A4

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika									
	Kod produktu	Other		Wymiary złącza[mm]						
		Qty per blister	Waga[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	lp[mm]
ARA42.3X50	74225	-	0.002	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9
ARA42.5X60	74226	-	0.002	2.5	60	5.7	25.5	1.3	42	3.4
ARA43.1X75	74227	-	0.005	3.1	75	7.5	44.2	1.8	46	4.3

.

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

Copyright by Simpson Strong-Tie®