Technical Sheet

HNZ

Hartowane gwoździe bo muru i betonu

Hartowane gwoździe ze stali wysokowęglowej do mocowania elementów drewnianych do twardych powierzchni, takich jak bet czy elementy murowe.

Features

Właściwości

- Łeb gwoździa płaski
- Trzpień okrągły gładki
- Specjalna stal wysokowęglowa
- Utwardzone

Applications

Obszar zastosowań

- Drewno do betonu
- Drewno do elementów murowych





Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary łącznika													
	Kod produktu	Other			Wymiary złącza[mm]									
		Ilość w opakowaniu	Qty per blister	Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
HNZ3.0x30	75633	100.0	-	0.002	3	30	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x40	75634	100.0	-	0.002	3	40	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x50	75635	100.0	-	0.003	3	50	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x60	75636	100.0	-	0.004	3	60	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x70	75637	100.0	-	0.004	3	70	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-

Copyright by Simpson Strong-Tie®