
Technical Sheet


CLR Plus SK


Kotwy wkręcane do betonu z łbem stożkowym

Kotew wkręcana do betonu z łbem stożowym o wysokiej wytrzymałości do stosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Kotew CLR Plus oferuje niski moment montażowy i wyjątkową wydajność. Kotew jestprzeznaczona do szerokiej gamy zastosowań metal-beton i drewno-beton. Kotwa wkręcana jest łatwa do usunięcia, gdy jest używana w tymczasowych zastosowaniach.









Applications

Materiał

- Stal ocynkowana elektrolitycznie

Obszar zastosowań

- Beton zarysowany i niezarysowany

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Metallic fixings dimensions						
	Kod	Other					Wymiary złącza[mm]
		Średnica otworu[mm]	Grubość stałego elementu przy zmniejszonej głębokości kotwienia	Grubość stałego elementu obrabianego przy standardowej głębokości kotwienia[mm]	Grubość przymocowanego elementu przy zwiększonej głębokości kotwienia	Ilość w opk. [pcs]	[d x L][mm]
CLR Plus SK 5x40	72107B0504000	5	5	-	-	100.0	5x40
CLR Plus SK 5x60	72107B0506000	5	25	-	-	100.0	5x60
CLR Plus SK 6x40	72107B0604000	6	5	-	-	100.0	6x40
CLR Plus SK 6x60	72107B0606000	6	25	20	5	100.0	6x60
CLR Plus SK 6x80	72107B0608000	6	45	40	25	100.0	6x80
CLR Plus SK 8x80	72107B0808000	8	35	25	15	50.0	8x80
CLR Plus SK 8x100	72107B0810000	8	55	45	35	50.0	8x100
CLR Plus SK 10x90	72107B1009000	10	35	15	5	50.0	10x90
CLR Plus SK 10x100	72107B1010000	10	45	25	15	50.0	10x100

Copyright by Simpson Strong-Tie®