Technical Sheet

CLR Plus H


Kotwy wkręcane do betonu z łbem sześciokątnym

Kotwy wkręcane z łbem sześciokątnym są standardową wersją używaną w większości zastosowań, szczególnie przy większych średnicach i najwyższych obciążeniach do mocowania konstrukcji metalowych lub drewnianych.









Applications

Materiał

Stal ocynkowana elektrolitycznie

Obszar zastosowań

- Beton zarysowany i niezarysowany

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Metallic fixings dimensions						
	Kod	Other					Wymiary złącza[mm]
		Średnica otworu[mm]	Grubość stałego elementu przy zmniejszonej głębokości kotwienia	Grubość stałego elementu obrabianego przy standardowej głębokości kotwienia[mm]	Grubość przymocowanego elementu przy zwiększonej głębokości kotwienia	Ilość w opk. [pcs]	[d x L][mm]
CLR Plus H 10x240	72105B1024000	10	185	165	155	25.0	10x240
CLR Plus H 10x280	72105B1028000	10	225	205	195	25.0	10x280
CLR Plus H 10x320	72105B1032000	10	265	245	235	25.0	10x320
CLR Plus H 10x400	72105B1040000	10	345	325	315	25.0	10x400
CLR Plus H 12x80	72105B1208000	12	15	-	-	25.0	12x80
CLR Plus H 12x110	72105B1211000	12	45	25	10	25.0	12x110
CLR Plus H 12x130	72105B1213000	12	65	45	30	25.0	12x130
CLR Plus H 12x150	72105B1215000	12	85	65	50	25.0	12x150
CLR Plus H 14x80	72105B1408000	14	5	-	-	25.0	14x80
CLR Plus H 14x110	72105B1411000	14	35	10	-	25.0	14x110
CLR Plus H 14x130	72105B1413000	14	55	30	15	25.0	14x130
CLR Plus H 14x150	72105B1415000	14	75	50	35	25.0	14x150

Copyright by Simpson Strong-Tie®