
Technical Sheet


PPJST
Ogrodowa sztyca wkręcana

Wkręcane podstawy słupa są stosowane do mocowania słupów w konstrukcjach architektury ogrodowej. Połączenie z drewnem następuje za pomocą śrub ciesielskich lub wkrętów.









Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana DD11
Grubość: 2 mm
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zaleta

Depth of 600mm

Applications

Wsparcie

Header: Loose ground,
Joist: timber post,...


Zastosowanie


Stosowane głównie w konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej bez konieczności tworzenia fundamentu. Wykorzystywane do kotwienia w gruncie płotów, konstrukcji drewnianych, tarasów, altan, pergoli ogrodowych.

Technical Sheet

PPJST
Ogrodowa sztyca wkręcana

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary							
	Other	Wymiary złącza[mm]					Otwory	
	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Grubość[mm]	Okrągłe	
							Liczba	Ø18
PPJST70/660	1.9	71	145	71	515	2	8	2
PPJST90/660	2.2	91	145	91	515	2	8	2


Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Otwory: Ø11
Mocowanie podstawy słupa PPJST do drewna – przy pomocy śrub ciesielskich Ø10 lub śrub metrycznych M10 przelotowo.
Mocowanie do podłoża:
Mocowanie podstawy słupa PPJST do podłoża następuje poprzez wkręcenie tulei bezpośrednio w ziemię za pomocą trzpienia Ø18. Podłoże powinno być stabilne. Nie ma konieczności kopania i wylewania fundamentu.

Inne

The garden range are not suitable for structural application. When used additionnal element must be used to take lateral loadings.



.

Copyright by Simpson Strong-Tie®