Technical Sheet

CSFT

Pełnogwintowe wkręty do złączy

Wkręty CSFT są przeznaczone do połączeń stali z drewnem, a jego nośność jest określona w połączeniu z konkretnymi złączami Simpson Strong-Tie. Nowy kształt łba zapewnia dobre dopasowanie do łącznika, a pełny gwint zwiększa nośność. Płaski łeb pozwala uzyskać równą powierzchnię po montażu.





Features

Właściwości

- Oznaczenie CE (EN 14592)
- W pełni gwintowane, co zapewnia doskonałą odporność na wyrywanie i wysoką nośność.
- Głębokie gniazdo TX6 zapewnia stabilne i pewne wkręcanie.
- Specjalny kształt łba zaprojektowany do złączy SST

Applications

Suitable for

- Wood to wood

Dane techniczne



Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary łącznika								
	Kod	Wymiary złącza[mm]						Other	
		d[mm]	Długość[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	bit[mm]	Ilość w opk.	Waga[kg]
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100.0	0.006
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100.0	0.01
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100.0	0.013

Właściwości charakterystyczne

Numer referencyjny	Screw Parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia - My,k[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie - fax,k,90°[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie - ftens,k[kN]	Współczynnik oporu wkręcania
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

Copyright by Simpson Strong-Tie®