Technical Sheet

CLNA4
Pierścieniowe gwoździe elewacyjne

Specjalne gwoździe do połączeń elementów elewacyjnych lub okładzin drewnianych na zewnątrz. Po wbici idealnie licuje się z mocowanym elementem. Uformowane pierścienie w dolnej części trzpienia sprawiają, że nośność gwoździa jest znacznie większa niż klasycznych gwoździ gładkich.





Features

Właściwości

- Główka płaska niska
- Szpic ostry 60°
- Trzpień pierścieniowy częściowy

Applications

Obszar zastosowań

- Połączenie drewniany elementów elewacyjnych i okładzin drewnianych

CLNA4
Pierścieniowe gwoździe elewacyjne

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary łącznika												
	Nr Katalogowy	Other		Wymiary złącza[mm]									
		Ilość w opakowaniu	Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
CLNA42.8x48	75650	500.0	0.002	2.8	47	6.9	-	36.6	0.6	26	2.5	24.6	-
CLNA42.8x65	75651	250.0	0.003	2.8	63.5	6.2	-	30.2	0.6	50	2.5	41.1	-
CLNA42.8X75	77033	250.0	0.004	2.8	75	6.9	-	-	-	-	-	-	-

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
CLNA42.8x48	3.2	8.9	29.4	3.4
CLNA42.8x65	3.2	8.9	29.4	3.4
CLNA42.8X75	-	-	-	-

Copyright by Simpson Strong-Tie®