Technical Sheet


PPS-G

Podstawa słupa regulowana

Regulowane podstawy słupa, PPS do montażu w gotowym betonie. Regulacja pionowa pozwala na dostosowanie wysokości podparcia słupa. Zaprojektowane do przenoszenia wyłącznie obciążeń pionowych.







Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana S235JR / S220JR
Grubość blachy 5,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Regulacja wysokości*
- *Trwałe i stabile połączeni*
- *Obliczone statycznie*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo


Zastosowanie


- Stosowane do lekkich konstrukcji tj. carporty, pergole czy tarasy.

Technical Sheet

PPS-G
Podstawa słupa regulowana

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary							
	Other		Wymiary złącza[mm]					Otwory w płytce górnej
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Okrągłe Śruby[mm]
PPS80G	10	1.2	80	80	350	20	8	4

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie


Numer referencyjny	Post base capacity			
	Nośności dla połączenia belka - beton			
	Łączniki		Characteristic capacities - Timber C24[kN]	
	Do słupa		$R_{1,k}$	
	szt.	Typ	Beton	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

Odległość między powierzchnią betonu i dolną częścią słupka powinna wynosić max. 100 mm.

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Śruba ciesielska Ø10x80
Mocowanie do betonu:
Zatapiany w świeżej mieszance betonowej lub kotwy chemiczne AT-HP



Copyright by Simpson Strong-Tie®