
Technical Sheet

PVDB
Regulawana podstaw słupa

Wszechstronna podstaw słupa. Posiadająca regulację pozycji pionowej pozwalającą precyzyjne dostosować wysokość podparcia słupa. Regulacja pozioma umożliwia zastosowanie tych podstaw ze słupami o różnych przekrojach, także nietypowych.







Features

Materiał

***Gatunek Stali*:**
Stal ocynkowana S235JR / S220JR
Grubość blachy 5,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Regulacja wysokości*
- *Regulacja szerokości*
- *Prosty montaż do podłoża*
- *Obliczone statycznie*
- *Duże obciążenia pionowe i poziome*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo


Zastosowanie


Służy do podparcia słupów drewnianych w konstrukcjach nośnych w przypadkach, gdy konieczna jest dostosowanie wysokości podparcia słupa.

Technical Sheet

PVDB
Regulawana podstaw słupa

Dane techniczne





Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary												
	Other		Wymiary złącza[mm]									Otwory w płytce górnej	Otwory w płytce dolnej
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Okrągłe	Okrągłe
												Ø5 / Ø13.5	Porteur[mm]
PVDB80G	8	2.5	80-120	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10 / 2	2
PVDB120G	5	2.6	120-160	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10 / 2	2

$R_{1,k}$ - min(1)


Numer referencyjny	Post base capacity													
	Łączniki				Characteristic capacities - Timber C24[kN]									
	Do słupa		Do betonu		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k		
	szt.	Typ	szt.	Typ		Szer. belki[mm]			g*[mm]			g*[mm]		
						Dł. sworznia	120	160	136	161	186	136	161	186
PVDB80G	10.0	CNA4.0x40	2.0	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmod
PVDB120G	10.0	CNA4.0x40	2.0	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmod

* Długość sworznia ≥ 80 mm
** g to odległość od góry do dołu podstawy

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie za pomocą gwoździ systemowych CNA 4,0
Dla wzmocnienia połączenia można zastosować wkręty ciesielskie Ø12.
Mocowanie podstaw do betonu:
Kotwy rozporowe FM753 EVO lub kotwy chemiczne AT-HP z prętem gwintowanym LMAS



Copyright by Simpson Strong-Tie®