
Technical Sheet

PJIB
Regulowana podstaw słupa

Podstawa słupa regulowana. Regulacja pozycji pionowej pozwala precyzyjne dostosować wysokość podparcia słupa. Zaprojektowane podobnie jak PVIB.





Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana S235JR / S220JR
Grubość blachy 8,0 mm i 15,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Niewidoczne połączenie*
- *Prosty montaż do podłoża*
- *Obliczone statycznie*
- *Duże obciążenia pionowe i poziome*
- *Regulacja pionowa podstawy słupa*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo


Zastosowanie


Służy do podparcia słupów drewnianych w konstrukcjach nośnych w przypadkach, gdy konieczna jest dostosowanie wysokości podparcia słupa oraz ukrycia połączenie np. ze względów architektonicznych.

Technical Sheet

PJIB
Regulowana podstaw słupa

Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary											
	Wymiary złącza[mm]									Otwory w płytce górnej	Otwory w płytce dolnej	Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Okrągłe Ø8.5[mm]	Okrągłe Qty[mm]	Waga[kg]
PJIBG	90	60	110	120	120	163 - 213	20	8	8	4	4	2.4

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie

Numer referencyjny	Post base capacity																		
	Nośności dla połączenia belka - beton[kN]																		
	Łąc																		
	Do słupa																		
	szt.	Typ															max. g		
																	3x80	Ø8x100	Ø8x
PJIBG	4	Ø8	4.0	Ø12	34.5/kmod)	16	18.7	20.7	1.4/kmod	1.1/kmod	1.6/kmod)	1.8/kmod)	1.8/kmod)	1.4/kmod)	(1.7 ; 1.4/kmod)	min(2 ; 1.4/kmod)	min(1.4/k)		

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie
See full table online ➡️

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie następuje za pomocą sworzni STD Ø8.
Dostępne są szablony montażowe ułatwiające i przyśpieszające prace na budowie.
Mocowanie podstaw do betonu:
Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne lub chemiczne Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS.

Copyright by Simpson Strong-Tie®