Technical Sheet

PBEA


Regulowana podstawa słupa

Regulowana podstawa słupa do kotwienia w betonie lub do wklejenia przy użyciu kotew chemicznych. Jedna z najprostszych podstaw słupa, stosowana kiedy nie jest konieczne ukrywanie złącza wewnątrz słupa. Regulacja pozioma umożliwia zastosowanie tych podstaw ze słupami o różnych przekrojach, także nietypowych.









Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Z 275 g/m2 (40 µm)

Zalety

- *Prosty montaż do podłoża.*
- *Trwałe i stabilne połączenie.*
- *Regulowana szerokość podstawy słupa (80-160 mm)*

Applications

Zastosowanie

Stosowane do lekkich konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej, zadaszeniach, pergolach, altanach czy tarasach.
Stosowane do połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącze powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo

Technical Sheet

PBEA
Regulowana podstawa słupa

Dane techniczne

Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary							
	Wymiary złącza[mm]					Otwory w płytce górnej	Otwory w płytce dolnej	Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Okrągłe	Okrągłe	Waga[kg]
						Liczba	Liczba	
PBEA80-160	80-160	60	110	200	3	10	4	0.91

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie za pomocą gwoździ systemowych CNA 4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA 5,0
Dla wzmocnienia połączenia można zastosować wkręty ciesielskie Ø12.
Mocowanie podstaw do betonu:
Za pomocą kotwy rozporowej WA M10 lub kotwy chemiczne AT-HP z prętem gwintowanym LMAS M10

Copyright by Simpson Strong-Tie®