Technical Sheet

SDD
Sworznie samowiercące do drewna klejonego i CLT

Samowiercący sworzeń SDD z oznaczeniem CE oferuje wydajną metodę mocowania drewna klejonego i CLT w połączeniu z złączami wykonanymi z aluminium.
Sworzeń z podwójnym gwintem posiada cylindryczny łeb z głębokim 6-zwojowym napędem T-40, a unikalna konstrukcja wiertła redukuje rozszczepianie drewna. Rowek w dolnym gwincie umożliwia usuwanie wiórów podczas montażu.



Features

Właściwości

- Oznaczenie CE
- Nie wymaga wstępnego nawiercania
- Gniazdo T-40
- Mały łeb cylindryczny dla ukrytych połączeń
- Rowek do usuwania wiórów

Materiał

- Electro galvanised carbon steel

Applications

Zastosowanie

- Belki z drewna klejonego
- Ściana CLT - strop CLT

Obszar zastosowań


- Ukryte połączenia konstrukcji drewnianych



Technical Sheet

SDD
Sworznie samowiercące do drewna klejonego i CLT

Dane techniczne



Wymiary produktu

Numer referencyjny	Other dimensions data											
	Referencje	*	*	Wymiary złącza[mm]							Ilość w opk.	Waga[kg]
				Śrenica	Długość	Średnica łba	Średnica wiercenia	Wysokość górnego gwintu	Wysokość dolnego gwintu	Bit		
SDD7.5X73	78473	2558828	60823128	7.5	73	12	6.9	27	0	T-40	50.0	0.024
SDD7.5X93	78119	2395460	60153142	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50.0	0.033
SDD7.5X113	78120	2395461	60153143	7.5	113	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.039
SDD7.5X133	78121	2395463	60153193	7.5	133	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.046
SDD7.5X153	78122	2395464	60153194	7.5	153	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.053
SDD7.5X173	78123	2395465	60153197	7.5	173	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.06
SDD7.5X193	78474	2558831	60823129	7.5	193	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.066

Montaż

Montaż

1. Przyciąć BTALU do żądanej wysokości (wartości obciążenia podano dla maksymalnej wysokości 600 mm),
2. Zamocować BTALU za pomocą gwoździ CNA4.0X50 mm lub wkrętów CSA5.0X40,
3. Wyciąć szczelinę o szerokości 7-8 mm i głębokości 115 mm w belce drugorzędnej,
4. Włożyć belkę drugorzędną do wyciętej szczeliny i wyregulować jej ostateczne położenie,
5. Użyj wolnoobrotowej wkrętarki (600-1000 obr./min), aby zamocować sworznie samowiercące SDD w drewnie i wieszaku belki.

Copyright by Simpson Strong-Tie®