Technical Sheet

Timber Drive™
System mocowania wkrętów konstrukcyjnych

System mocowania wkrętów konstrukcyjnych Timber Drive to rewolucyjne narzędzie do pracy w pozycji stojącej podczas wkręcania wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Idealnie nadaje się do ciężkich prac wymagających powtarzalnego mocowania, takich jak pomosty, doki, tarasy, promenady, mola i podłogi. Timber Drive może być używany z wkrętarkami przewodowymi lub bezprzewodowymi i współpracuje z wkrętami konstrukcyjnymi o szerokiej gamie długości, średnic, typów gwintów i łbów.














Features

Właściwości

- Wbudowana przedłużka do ergonomicznego wkręcania w pozycji stojącej.
- Współpracuje z wkrętarkami przewodowymi lub bezprzewodowymi.
- Regulowana głębokość wkręcania.
- Rozszerzone ustawienia głębokości.
- Współpracuje z wkrętami konstrukcyjnymi o różnych typach gwintów i łbów.
- Regulacja długości wkrętów (od 75 do 170 mm).
- Regulacja średnicy wkrętów (ø5,0-10,0 mm i maks. średnicy łba 19 mm).
- Zgłoszony do opatentowania mechanizm podawania grawitacyjnego.
- Konfigurowalna końcówka: Można użyć płyty czołowej do mocowania powierzchni drewnianych lub wbudowanej precyzyjnej końcówki do mocowania metalowych złączy do drewna.
- Do obsługi nie są wymagane żadne specjalne certyfikaty.
- Ograniczona roczna gwarancja na system Timber Drive.

Zawartość zestawu

- Nasadka Timber Drive z wbudowanym precyzyjnie umieszczonym noskiem
- Walizka ochronna
- Uchwyt boczny
- Instrukcja obsługi
- Pokrętła regulacyjne
- Klucz imbusowy

Applications

Zastosowanie

- Pomosty, doki, tarasy, promenady, mola i podłog, połączenia wielowpustowe drewna masywnego i

Dane techniczne



System mocowania wkrętami konstrukcyjnymi Timber Drive

Numer referencyjny
TDPRO625G1E

Copyright by Simpson Strong-Tie®