Technical Sheet

CNA

Systemowe gwoździe do złączy ciesielskich

Systemowe gwoździe pierścieniowe CNA są łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy ciesielskich do drewna.

Features

Materiał

- Stal węglowa C9D lub C10D.
- Cynkowany elektrolitycznie. Grubość warstwy cynku wynosi min. 12 µm

Właściwości

- *Specjalnie profilowane pierścienie*
- *Duża wytrzymałość na wyrywanie*
- *Stożkowe poszerzenie średnicy trzpienie pod główką gwoździa minimalizuje początkowe przemieszczenia w momencie pojawienia się obciążenia*
- *Trwałe i stabilne połączenie*

Applications

Wsparcie

- Supporting / Supported member: solid wood, composite lumber, glued-laminated wood.

Zastosowanie

Do złączy ciesielskich
Zastosowanie gwoździ CNA (lub wkrętów CSA) jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenie z użyciem złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie









Positive angle nailing



Double Shear nailing





Electroplated ring shank nail CNA



Positive angle nailing



Double Shear nailing

Technical Sheet

CNA
Systemowe gwoździe do złączy ciesielskich

Dane techniczne





Wymiary produktu i nośności charakterystyczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]	
	Wymiary złącza[mm]	
	Długość[mm]	d[mm]
CNA3.1X22	22	3.1
CNA3.1X35	-	-
CNA3.1X40	40	3.1
CNA3.1X60	60	3.1
CNA3.7X50	50	3.7
CNA4.0X35	35	4
CNA4.0X40	40	4
CNA4.0X50	50	4
CNA4.0X60	60	4
CNA4.0X75	75	4
CNA4.0X100	100	4

Nośności podane w tabeli dotyczą złączy stalowych o grubości 2 mm i drewna klasy C24. W przypadku innej grubości złącza lub klasy drewna należy zapoznać się z ETA-04/0013.

Właściwości charakterystyczne -ETA-04/0013

Numer referencyjny
CNA3.1X22
CNA3.1X35
CNA3.1X40
CNA3.1X60
CNA3.7X50
CNA4.0X35
CNA4.0X40
CNA4.0X50
CNA4.0X60
CNA4.0X75
CNA4.0X100

Więcej szczegółów można znaleźć w ETA
Podane wartości są oparte na gęstości drewna wynoszącej 350 kg / m3

CNA
Systemowe gwoździe do złączy ciesielskich

Montaż



Positive angle nailing



Double Shear nailing

Opcje







Electroplated ring shank nail CNA













CNA4,0x60



Copyright by Simpson Strong-Tie®