

CSA-Z

Systemowe wkręty do złączy ciesielskich (Impreg+)

Wkręty CSA są systemowymi łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy do drewna. Nowe wkręty CSA z powłoką antykorozyjną Impreg+ mogą być stosowane na zewnątrz w trzeciej klasie użytkowania. Tak jak klasyczne wkręty systemowe CSA cynkowane posiadają wymaganą dokumentację techniczną. Wkręty CSA Impreg zostały opracowane jako niedroga alternatywa dla wkrętów ze stali nierdzewnej. Większość użytkowników zdaje sobie sprawę, że powinni używać łączników ze stali nierdzewnej A4, gdy są stosowane na zewnątrz i mają bezpośredni kontakt z deszczem. Jednak cena stali nierdzewnej jest dość wysoka i wiele osób decyduje się to zignorować i zastosować zwykłe wkręty cynkowane w odkrytych połączeniach zewnętrznych.

Features

Materiał

- Stal węglowa
- Impreg®+

Gniazdo

- Torx 20

Zalety


- *Specjalny ostry gwint*
- *Wkręcanie bez wstępne nawiercania*
- *Stożkowe zakończenie spodu łba wkrętu zapewnia dopasowanie do otworu.*
- *Stabilne i trwałe połączenie wkręta ze złączem do drewna.*
- *Prosty i szybki montaż*

Applications

Obszar zastosowanie

- Do mocowania złączy ciesielskich wszędzie tam gdzie wykonawca preferuje wkręcanie zamiast wbijania, gdy zależy nam na demontażu konstrukcji lub gdy konieczne jest uzyskanie większej nośności połączenia.

Wkręty w powłoce Impreg+ można stosować przy malowanych/lakierowanych deskach oraz przy deskach surowych sosnowych czy




Connect timber battens.

CSA-Z

Systemowe wkręty do złączy ciesielskich (Impreg+)

Dane techniczne



Wymiary i nośności charakterystyczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika						Screw Loads	
	Wymiary łącznika[mm]						Nośności charakterystyczne[kN]	
	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	bit[mm]	Rlat,k	Rax,k[kN]
CSA5.0X35Z	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X40Z	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X50Z	5	50	8.3	3.15	44	T-20	2.6	3.2

CSA-Z

Systemowe wkręty do złączy ciesielskich (Impreg+)

Opcje



CSA-Z

Systemowe wkręty do złączy ciesielskich (Impreg+)