Technical Sheet

GSCREW
Szablon do wkrętów

Szablon GSCREW4560 do montażu wkrętów konstrukcyjnych o średnicy od Ø8 do Ø12 mm pod kątem 45° lub 60°.



Features

Materiał

- Stal S250GD wg EN 10346,
- Wykończenie ZM310 MBC U.

Właściwości

Przyrząd znajduje zastosowanie w gamie wkrętów onstrukcyjnych z pełnym gwintem (ESCRFTZ, ESCRFTC, ESCRFT, ESCRT2R), ponieważ kąt wkręcania wynosi przeważnie 45° lub 60°.
Można go jednak stosować do każdego rodzaju wkrętów dłuższych niż 100 mm dla konfiguracji 45° i dłuższych niż 140 mm dla konfiguracji 60°.
Przyrząd ten pozwala na łatwe ustawienie wkrętów pod zadanym kątem.
Przyrząd dostępny w 2 modelach:

- Dla osób praworęcznych Kod produktu = GSCREW4560-R
- Dla osób leworęcznych Kod produktu = GSCREW4560-L

Applications

Zastosowanie


- Połączenie krzyżowych
- Montaż paneli CLT

Obszar zastosowań

- Połącznie elementów drewnianych

GSCREW
Szablon do wkrętów

Dane techniczne



Wymiary

Numer referencyjny	Other dimensions data				
	Wymiary złącza[mm]				Waga[kg]
	A	B	C	Grubość[mm]	
GSCREW4560-R	170	120	65	3	0.37
GSCREW4560-L	170	120	65	3	0.37

Copyright by Simpson Strong-Tie®