Technical Sheet

BANS / BANW
Taśma montażowa

Taśma montażowe BANW w plastikowych opakowaniach umożliwiających łatwiejsze rozwijanie. Taśmy BANW nie mogą być wykorzystywane do usztywnienia i kotwienia w konstrukcjach budowlanych.






BANS



BANW



BANS-H5



Features

Materiał

- **Gatunek Stali:** Stal S250GD
- **Ochrona antykorozyjna:** Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Applications


Obszar zastosowań


- Taśmy BANW są doskonałym produktem do mocowania przewodów lub podwieszanie rur oraz dla majsterkowiczów.

Technical Sheet

BANS / BANW
Taśma montażowa

Dane techniczne





Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary				
	Other	Wymiary złącza[mm]			Otwory[mm]
	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	Grubość[mm]	Otwory[mm]
BANW071210	0.49	12	10	0.7	5
BANW071710	0.7	17	10	0.7	7
BANW071725	1.6	17	25	0.7	7

Montaż

Inne

- Fasteners must be adapted to the tape thickness, the hole sizes and the material to be connected by the band.

Copyright by Simpson Strong-Tie®