

Technical Sheet

BAN
Taśma perforowana


Taśmy perforowane są przede wszystkim podstawowym elementem systemu stężenia wiatrowego Simpson Strong-Tie. Zamontowane po przekątnej połaci dachowej zabezpieczają ją przed przemieszczeniami. Stężenie wiatrowe powinno być niezbędnym elementem każdej więźby dachowej. Należy pamiętać, że taśma perforowana jest tylko jednym z elementów systemu stężenia.











Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:*** S250GD Grubość blachy 2,0 mm; S350GD Grubość blachy 1,5 mm
- ***Ochrona antykorozyjna:*** Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Inne

Enables anchoring and stiffening of wood constructions

Applications

Inne

- Anchoring of wood constructions
- Stiffening of wood constructions


Obszar zastosowań


- Taśmy są przeznaczone do stężania konstrukcji średnich i dużych więźb dachowych.

Technical Sheet

BAN
Taśma perforowana

Dane techniczne





Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary					
	Other		Wymiary złącza[mm]			Otwory[mm]
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	Grubość[mm]	Otwory[mm]
BAN202510	4.0	4	25	10	2	5
BAN202525	1.0	9.5	25	25	2	5
BAN154025 * **	1.0	-	40	25	1.5	5
BAN204025 *	1.0	-	40	25	2	5
BAN154050 * **	1.0	-	40	50	1.5	5
BAN204050 *	1.0	-	40	50	2	5
BAN304050	1.0	46.2	40	50	3	5
BAN156050 **	1.0	-	60	50	1.5	5
BAN206050	1.0	46.2	60	50	2	5
BAN208025	1.0	29.7	80	25	2	5

* Dostępne z oznaczeniem długosci co ½ m
** Stal o wysokiej wytrzymałości S350GD

Nośności charakterystyczne


Numer referencyjny	Straps capacity				
	Characteristic capacities - Timber C24[kN]				
	$R_{1,k}$[kN]				
	Stal	CNA4.0x35	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60
BAN202510	11.9	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN202525	11.9	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN154025 * **	17	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN204025 *	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN154050 * **	17	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN204050 *	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN304050	26.7	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN156050 **	25.5	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN206050	26.7	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN208025	35.6	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n


n = liczba łączników

Montaż

Mocowanie

W zależności od szerokości taśmy należy użyć naciągarki w celu jej właściwego naciągnięcia. Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.





Copyright by Simpson Strong-Tie®