Technical Sheet

BANH
Taśma perforowana wąska

Taśmy perforowane BAN są dostępne w grubościach 1,0mm, 1,5mm oraz 2mm i różnych długościach. Taśmy stosowane są do łączenia elementów konstrukcji drewnianych przy mniejszych obciążeniach oraz jako połączenia zastępcze, tymczasowe. Typowe przykłady zastosowań to urządzenia na placach zabaw, podwieszenia lekkich stropów itp.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:*** S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:*** Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Inne

- Available in various lengths and thicknesses


Applications

Inne

- Assembly of minor wood constructions

Inne

- Straps are used for anchoring and assembly of minor constructions like e.g. carports, pergolas, playhouses and playground equipments



Technical Sheet

BANH
Taśma perforowana wąska

Dane techniczne



Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary	
	Other	
	Ilość w opk.	Waga[kg]
BAN102003	10.0	0.42
BAN102010	10.0	1.5
BAN102025	5.0	3.8
BAN152010	10.0	2.3
BAN152025	4.0	5.1

Nośności charakterystyczne

Numer referencyjny	Straps capacity			
	Characteristic capacities - Timber C24[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	CNA4.0x35	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60
BAN102003	1.68 x n	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102010	1.68 x n	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN102025	1.68 x n	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152010	1.68 x n	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN152025	1.68 x n	1.83 x n	2,22 x n	2,36 x n

- Nośność $R_{1,k}$ jest obliczana na podstawie nośności gwoździ, ale nie może przekraczać wartości maksymalnej.
- n = efektywna liczba gwoździ w rzędzie zgodnie z Eurokodem 5 - 8.3.1.1 (8)

Montaż

Mocowanie

- Taśmy perforowane 25 x 2,0 są mocowane za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
- Taśmy perforowane 20 x 1,0 są mocowane za pomocą gwoździ systemowych CNA 3.1 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA 4.0 x ℓ.

Copyright by Simpson Strong-Tie®