Technical Sheet

MTLD
Uchwyt transportowy

Uchwyt umożliwiający podnoszenie drewnianych elemnetów CLT. MTLD zapewnia szybką i skuteczną metodę montażu paneli CLT i belek. Szybki montaż i demontaż każdego z zamocowanych elementów oszczędzając czas podczas procesu montażu.







Features

Materiał

- Stal
- Cynkowana galwanicznie

Applications

Właściwości

- Szybkie mocowanie i odłączanie
- Mocowanie za pomocą wkręta
- Wytrzymałość na obciążenia dzięki wielu opcjom
- Wkręt zabezpieczony przed wysunięciem z frezowaną kieszenią lub bez
- Zgodność z dyrektywą 2006/42/WE

Montaż

- Ostrzeżenia, instrukcje i wskazówki projektowe dotyczące montażu, obciążeń, udźwigu i konserwacji urządzenia MTLD można znaleźć w Instrukcji projektowania urządzenia podnoszącego TEB-C-LIFTING-EU.
- Nie należy używać urządzenia MTLD przed zapoznaniem się ze wszystkimi ostrzeżeniami, zastrzeżeniami, instrukcjami i informacjami na tej stronie oraz w biuletynach technicznych TEB-C-LIFTING-EU i MANUAL-EU-MTLD.
- Wykwalifikowany projektant musi określić wkręt (SSH lub wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym o średnicy 12 mm). Wkręty mogą być montowane za pomocą wkrętarki zgodnie z instrukcją MANUAL-EU-MTLD.

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Other dimensions data				
	Wymiary złącza[mm]			Zawartość opakowania	Waga[kg]
	A	B	C		
MTLD-R2E	78	158	53	2 lifting devices, 1 gauge	0.93

Dopuszczalna nośność produktu - instalacja bez frezowanej kieszeni

Numer referencyjny	Installation tools capacity					
	Udźwig - Wkręt prostopadły - 1 wkręt					
	Dopuszczalne obciążenie rozciągające[kg]					
	θ = 60°			θ = 90°		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	244	486	975	282	561	1126

Możliwe są również inne długości, ale nośność wkrętu musi zostać sprawdzona przez projektanta.

Dopuszczalne nośności produktu - Instalacja z frezowaną kieszenią

Numer referencyjny	Installation tools capacity		
	Udźwig - Wkręt prostopadły z frezowaną kieszenią - 1 wkręt		
	Dopuszczalne obciążenie rozciągające[kg]		
	60° ≤ θ ≤ 90°		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126

Możliwe są również inne długości, ale nośność wkrętu musi zostać sprawdzona przez profesjonalnego projektanta.

Copyright by Simpson Strong-Tie®