
Technical Sheet

SWW
Wkręty ciesielskie talerzykowe

Wkręty SWW to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie talerzykowy (podkładkowym). Wkręty SWW mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym.





Features

Właściwości

- *Głębokie gniazdo torx zapobiega wyskakiwaniu bita i pozwala na lesze przeniesienie siły wkręcajacej.*
- *Żebra tnące powiększają otwór powodując tym samym zminiejszenie momentu siły potrzebnej do wkręcania.*
- *Gwint tnący przecina powstałe w wyniku bezpośredniego wkręcania wióry zapobiegając rozszczepianiu się drewna.*
- *Końcówka wiercąca umożliwia lekkie i łatwe wkręcanie bez nawiercania.*

Material

Steel - Electrogalvanised yellow zinc coating

Applications

Zastosowanie

Stosuje się w miejscach, w których nie ma konieczności pełnego zagłębienia wkręta w drewnie. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy wyfrezować gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosować wkręty SWC. Częściowy gwint pozwala na dokładne dociągnięcie mocowanych elementów.

Technical Sheet

SWW
Wkręty ciesielskie talerzykowe

SIMPSON Strong-Tie

Dane techniczne

Wymiary łączników

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]												
	Kod produktu	Other		Wymiary złącza[mm]									
		Ilość w opk.	Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	tfix[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	Thread Length[mm]	lp[mm]	Bit[mm]
SWW6.0X60	75382	50.0	0.009	6	60	20	14	3.8	-	-	42	-	T-30
SWW6.0X80	75383	50.0	0.012	6	80	30	14	3.8	-	-	50	-	T-30
SWW6.0X100	75384	50.0	0.013	6	100	30	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X120	75385	50.0	0.016	6	120	60	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X140	75386	50.0	0.018	6	140	70	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X160	75387	50.0	0.02	6	160	90	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X180	75388	50.0	0.022	6	180	110	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X200	75389	50.0	0.025	6	200	130	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X220	75390	50.0	0.027	6	220	150	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X240	75391	50.0	0.029	6	240	170	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X260	75392	50.0	0.031	6	260	190	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X280	75393	50.0	0.033	6	280	210	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW6.0X300	75394	50.0	0.036	6	300	230	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWW8.0X80	75395	50.0	0.022	8	80	30	22.2	5.3	-	-	50	-	T-40
SWW8.0X100	75396	50.0	0.026	8	100	50	22.2	5.3	-	-	50	-	T-40
SWW8.0X120	75397	50.0	0.03	8	120	40	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X140	75398	50.0	0.034	8	140	60	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X160	75399	50.0	0.038	8	160	80	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X180	75400	50.0	0.042	8	180	100	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X200	75401	50.0	0.046	8	200	120	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X220	75402	50.0	0.05	8	220	140	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X240	75403	50.0	0.055	8	240	160	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X260	75404	50.0	0.059	8	260	180	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X280	75405	50.0	0.063	8	280	200	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X300	75406	50.0	0.067	8	300	220	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X320	75407	50.0	0.071	8	320	240	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X340	75408	50.0	0.075	8	340	260	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X360	75409	50.0	0.079	8	360	280	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X380	75410	50.0	0.083	8	380	300	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW8.0X400	75411	50.0	0.088	8	400	320	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X160	75412	25.0	0.056	10	160	80	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X180	75413	25.0	0.062	10	180	100	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X200	75414	25.0	0.068	10	200	120	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X220	75415	25.0	0.074	10	220	140	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X240	75416	25.0	0.08	10	240	160	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X280	75418	25.0	0.092	10	280	200	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X300	75419	25.0	0.098	10	300	220	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X320	75420	25.0	0.1	10	320	240	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X340	75421	25.0	0.11	10	340	260	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X380	75423	25.0	0.12	10	380	300	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWW10.0X400	75424	25.0	0.13	10	400	320	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40

Technical Sheet

SWW
Wkręty ciesielskie talerzykowe

SIMPSON Strong-Tie

Właściwości charakterystyczne

Numer referencyjny	Screw Parameters					
	Właściwości charakterystyczne produktu					
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]	Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie[Nm]	Współczynnik oporu wkręcania
SWW6.0X60	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X80	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X100	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X120	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X140	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X160	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X180	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X200	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X220	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X240	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X260	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X280	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X300	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW8.0X80	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X100	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X120	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X140	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X160	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X180	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X200	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X220	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X240	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X260	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X280	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X300	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X320	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X340	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X360	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X380	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X400	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW10.0X160	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X180	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X200	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X220	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X240	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X280	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X300	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X320	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X340	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X380	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X400	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5

Technical Sheet

SWW
Wkręty ciesielskie talerzykowe

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-02