
Technical Sheet

SWWZ
Wkręty ciesielskie talerzykowe

Częściowo gwintowany wkręt do drewna Solid-Drive® SWWZ z łbem podkładkowym to łącznik konstrukcyjny dostępny w różnych rozmiarach i przeznaczony do konstrukcji z drewna klejonego krzyżowo (CLT) i drewna klejonego warstwowo, a także do ogólnych zastosowań zewnętrznych.
Wkręty z powłoką antykorozyjną Zpro







Features

Material

Powłoka Impreg®+: zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję i niskie ryzyko korozji galwanicznej w połączeniu z aluminium lub stalą nierdzewną.

- Atest C4 na 15 lat zgodnie z normą EN ISO 11997-1:2017, cykl B
- Zgodność z dyrektywami REACH, RoHS i ELV
- Nie zawiera chromu (VI)

Właściwości

- ETA - European Technical Assessment
- No pre-drilling required
- High withdrawal resistance
- Internal hexagonal drive
- Washer head
- Type 17 point

Applications

Zastosowanie

Stosuje się w miejscach, w których nie ma konieczności pełnego zagłębienia wkręta w drewnie. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy wyfrezować gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosować wkręty SWC. Częściowy gwint pozwala na dokładne dociągnięcie mocowanych elementów.

Właściwości

- Głębokie gniazdo torx zapobiega wyskakiwaniu bita i pozwala na lesze przeniesienie siły wkręcajacej.
- Żebra tnące powiększają otwór powodując tym samym zminiejszenie momentu siły potrzebnej do wkręcania.
- Gwint tnący przecina powstałe w wyniku bezpośredniego wkręcania wióry zapobiegając rozszczepianiu się drewna.

Technical Sheet

SWWZ
Wkręty ciesielskie talerzykowe

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]											
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]									
		Ilość w opk.	d[mm]	Długość[mm]	tfix[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	Thread Length[mm]	lp[mm]	Bit[mm]
SWWZ6.0X80	76352	50.0	6	80	30	14	3.8	-	-	50	-	T-30
SWWZ6.0X90	76452	50.0	6	90	40	14	3.8	-	-	50	-	T-30
SWWZ6.0X100	76453	50.0	6	100	30	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWWZ6.0X120	76454	50.0	6	120	50	14	3.8	-	-	70	-	T-30
SWWZ8.0X80	76455	50.0	8	80	30	22.2	5.3	-	-	50	-	T-40
SWWZ8.0X90	76457	50.0	8	90	40	22.2	5.3	-	-	50	-	T-40
SWWZ8.0X100	76601	50.0	8	100	50	22.2	5.3	-	-	50	-	T-40
SWWZ8.0X120	76603	50.0	8	120	40	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ8.0X140	76604	50.0	8	140	60	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ8.0X180	76605	50.0	8	180	100	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ8.0X200	76606	50.0	8	200	120	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ8.0X240	76607	50.0	8	240	160	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ8.0X300	76608	50.0	8	300	220	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ8.0X340	76609	50.0	8	340	260	22.2	5.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ10.0X160	76610	25.0	10	160	80	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ10.0X180	76611	25.0	10	180	100	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ10.0X200	76612	25.0	10	200	120	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40
SWWZ10.0X240	76613	25.0	10	240	160	25.9	6.3	-	-	80	-	T-40

SWWZ
Wkręty ciesielskie talerzykowe

Właściwości charakterystyczne

Numer referencyjny	Screw Parameters					
	Właściwości charakterystyczne produktu					
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]	Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie[Nm]	Współczynnik oporu wkręcania
SWWZ6.0X80	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWWZ6.0X90	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWWZ6.0X100	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWWZ6.0X120	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWWZ8.0X80	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X90	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X100	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X120	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X140	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X180	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X200	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X240	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X300	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ8.0X340	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWWZ10.0X160	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWWZ10.0X180	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWWZ10.0X200	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWWZ10.0X240	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5

Copyright by Simpson Strong-Tie®