Technical Sheet

TTSFS

Wkręty do drewna stal nierdzewna A4

Wkręty stożkowe do łączenia elementów drewnianych na zewnątrz. Specjalny ostry i nacięty profil gwintu redukuje moment montażowy a dodatkowe nacięcie wzdłuż wkręta eliminuje rozwarstwianie się drewna. Żebra frezujące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

- *Można jest stosować na obszarach przemysłowych o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.*







Features

Właściwości

- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Główka stożkowa
- Żebra frezujące
- Element rozwiercający (młynek)
- Stal nierdzewna A4

Applications

Zastosowanie

Kategoria korozyjności C5 (stosowane na zewnątrz)

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Drewno warstwowe
- Rama drewniana

Technical Sheet

TTSFS
Wkręty do drewna stal nierdzewna A4

Dane techniczne



Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]								
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]						
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Thread Length[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
TTSFS5.0X60	74446	0.005	5	60	9.5	3.4	32	28	T-25
TTSFS5.0X70	74447	0.006	5	70	9.5	3.4	35	35	T-25
TTSFS5.0X80	74448	0.006	5	80	9.5	3.4	40	40	T-25
TTSFS5.0X90	74449	0.007	5	90	9.5	3.4	45	45	T-25
TTSFS5.0X100	74444	0.008	5	100	9.5	3.4	55	45	T-25
TTSFS5.0X120	74445	0.01	5	120	9.5	3.4	60	60	T-25
TTSFS6.0X70	74473	0.008	6	70	11.6	4	35	35	T-30
TTSFS6.0X80	74474	0.01	6	80	11.6	4	40	40	T-30
TTSFS6.0X90	74475	0.011	6	90	11.6	4	45	45	T-30
TTSFS6.0X100	74450	0.012	6	100	11.6	4	55	45	T-30
TTSFS6.0X120	74471	0.014	6	120	11.6	4	60	60	T-30
TTSFS6.0X140	74472	0.016	6	140	11.6	4	65	75	T-30

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Screw Parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Nośność wkrętów policzysz w Fastener Designer

Technical Sheet

TTSFS
Wkręty do drewna stal nierdzewna A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-02