
Technical Sheet

TB

Wkręty do metalu na taśmie

Samowiercące stożkowe wkręty TB przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalna motylkowa samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiaja właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.



Features

Materiał

- Stal ocynkowana, żółta powłoka galwaniczna

Zalety

- Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż

Applications

Połączenie


- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe, rama drewniana
- Profil stalowy o grubości max. 6 mm

Zastosowanie

- Ułatwia połączenie sklejki lub drewnianego panelu do stalowej lub aluminiowej konstrukcji (maksymalna grubość elementu stalowego = 6 mm).

TB
Wkręty do metalu na taśmie


Dane techniczne



Wymiary i dane techniczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]							
	Wymiary złącza[mm]			QD information			Other	
	Szer. główki[mm]	Średnica[mm]	Długość[mm]	Ilość na taśmie	Nasadka podająca	Prędkość[tr/min]	Ilość w kartonie	Waga[kg]
TB650E	11.7	6.1	50	22.0	QDHSD60	1700 - 2000	750.0	6.1

Opcje



Countersunk head



Double thread



Drill Point with Wings

Copyright by Simpson Strong-Tie®