Technical Sheet

TBG
Wkręty do metalu na taśmie

Samowiercące stożkowe wkręty TBG przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalna motylkowa samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.









Features

Materiał

- **Cynkowanie mechaniczne ze specjalną powłoką N2000®**
  Odpowiednik cynkowania ogniowego.

Zalety

- Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż

Applications

Połączenie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe, rama drewniana
- Profil stalowy o grubości max. 6 mm

Zastosowanie

- Ułatwia połączenie sklejki lub drewnianego panelu do stalowej lub aluminiowej konstrukcji (maksymalna grubość elementu stalowego = 6 mm).

Technical Sheet

TBG
Wkręty do metalu na taśmie

Dane techniczne




Wymiary i dane techniczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]	
	QD information	Other
	Nasadka podająca	Waga[kg]
TBG645E	QDHSD60E	0.008
TBG660E	QDHSD60E / QDHSD75E	0.011

Montaż


Inne

s



.

Opcje



Countersunk head



Double thread



Drill Point with Wings

Copyright by Simpson Strong-Tie®