
Technical Sheet

GT
Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno)

Klasyczne wkręty do suchej zabudowy używane do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z listwą drewnianą wewnątrz budynków.
Kaskadowe nacięcie główki wkręta zapobiega rozerwaniu papieru na płycie gipsowo-kartonowej a specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.





Features

Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Gwint do drewna
- Ostry szpic wkręta
- Powłoka: ocynkowane elektrolitycznie

Applications


Mocowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa do drewna

GT
Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno)

Dane techniczne

Wymiary złącza



Numer referencyjny	Wymiary łącznika							
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]					
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GT3.9X30	75334	0.002	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40	75335	0.002	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X55	74367	0.003	3.9	55	8	2.7	50.5	PH2

GT Collated Screws

Numer referencyjny	Wymiary łącznika						
	Kod produktu	Wymiary złącza[mm]					
		d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GT3.9X30 Collated	74347	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40 Collated	74348	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Copyright by Simpson Strong-Tie®