
Technical Sheet

GK

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (drewno i stal)

Uniwersalne wkręty do suchej zabudowy z podwójnym gwintem. Używany do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z listwą drewnianą lub cienkościennym profilem stalowy ≠ 1,0mm wewnątrz budynków.
Kaskadowe nacięcie główki wkręta zapobiega rozerwaniu papieru na płycie gipsowo-kartonowej. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.





Features

Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Gwint skokowy (high-low)
- Ostry szpic wkręta
- Ocynkowane elektrolitycznie

Applications

Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa do drewna
- Płyta gipsowo-kartonowa do cienkościennych profili stalowych ≠ 1,0 mm

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary łącznika							
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]					
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GK3.9X30	74299	0.002	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2
GK3.9X40	74301	0.002	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2
GK3.9X55	74303	0.003	3.9	55	8	3.2	50.5	PH2

GK Collated Screws

Numer referencyjny	Wymiary łącznika						
	Kod produktu	Wymiary złącza[mm]					
		d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
GK3.9X30 Collated	74296	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2
GK3.9X40 Collated	74297	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2
GK3.9X55 Collated	74298	3.9	55	8	3.2	50.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Copyright by Simpson Strong-Tie®