**Technical Sheet**

GS

# Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej (metal)

Wkręty do suchej zabudowy używane do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z cienkościennym profilem stalowy ≠ 1,0mm wewnątrz budynków. Kaskadowe nacięcie główki wkręta zapobiega rozerwaniu papieru na płycie gipsowo-kartonowej. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.







## Features

### Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Podwójny ostry gwint
- Ostry szpic wkręta
- Powłoka: Fosfatowane lub ocynkowane elektrolitycznie

## Applications

### Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa do cienkościennych profili stalowych ≠ 1,0 mm
- Alternatywnie do połączenie płyty gipsowo-kartonowej z drewnem

# Dane techniczne

## Wymiary złącza

| Numer referencyjny | Wymiary łącznika | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kod produktu | Wymiary złącza[mm] | | | | | |
| | | d[mm] | Długość[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Bit[mm] |
| GS3.5X25 EG | 74316 | 3.5 | 25 | 8.2 | 2.2 | 20.5 | PH2 |
| GS3.5X38 EG | 74317 | 3.5 | 38 | 8.2 | 2.2 | 33.5 | PH2 |

## GS Electro Galvanised - Collated

| Numer referencyjny | Wymiary łącznika | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kod produktu | Wymiary złącza[mm] | | | | | |
| | | d[mm] | Długość[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Bit[mm] |

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

## GS Phosphate Coating

| Numer referencyjny | Wymiary łącznika | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kod produktu | Wymiary złącza[mm] | | | | | |
| | | d[mm] | Długość[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Bit[mm] |

## GS Phosphate Coating - Collated

| Numer referencyjny | Wymiary łącznika | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kod produktu | Wymiary złącza[mm] | | | | | |
| | | d[mm] | Długość[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Bit[mm] |
| GS3.5X25 PH Collated | 74328 | 3.5 | 25 | 8.2 | 2.2 | 20.5 | PH2 |
| GS3.5X38 PH Collated | 74329 | 3.5 | 38 | 8.2 | 2.2 | 33.5 | PH2 |
| GS3.5X55 PH Collated | 74753 | 3.9 | 55 | 8.2 | 2.4 | 49.5 | PH2 |

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers



Copyright by Simpson Strong-Tie®