Technical Sheet

RST

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej twardej (metal)

Wkręty do twardych płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych stosowane wewnątrz budynków. Mocowane do cienkościennych profili stalowych o maksymalnej grubości 1 mm. Wkręty mają standardowy gwint do metalu oraz gwint odwrócony, który usuwa zwierciny tynku, tak aby główka mogła odpowiednio zagłębić się w płycie.





Features

Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Podwójny ostry gwint i gwint odwrócony
- Ostry szpic wkręta
- Powłoka: fosfatowane

Applications


Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa twarda do cienkościennych profili stalowych ≠ 1,0 mm
- Płyta gipsowo-włóknowa do cienkościennych profili stalowych ≠ 1,0 mm

RST
Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej twardej (metal)

Dane techniczne

Wymiary złącza



Numer referencyjny	Wymiary łącznika							
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]					
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
RST3.9X32 Bulk	74318	0.002	3.9	32	6.4	2.5	22	PH2
RST3.9X41	74319	0.002	3.9	41	6.4	2.5	31	PH2
RST4.2X57	74320	0.002	4.2	57	6.4	2.9	31	PH2

RST Collated Screws

Numer referencyjny	Wymiary łącznika						
	Kod produktu	Wymiary złącza[mm]					
		d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]
RST3.9X25 Collated	74321	3.9	25	6.4	2.5	15	PH2
RST3.9X32 Collated	74322	3.9	32	6.4	2.5	22	PH2
RST3.9X41 Collated	74323	3.9	41	6.4	2.5	31	PH2
RST4.2X57 Collated	74324	4.2	57	6.4	2.9	31	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Copyright by Simpson Strong-Tie®