
Technical Sheet

DSZ
Wkręty dystansowe do łat

Wkręty dystansowe do elementów drewnianych, listew lub do wewnętrznej drewnianej zabudowy w pomieszczeniach pod płytę GK lub OSB. Wkręty mają dwie odmienne strefy profilowania trzpienia. Pierwszy z nich to klasyczny ostry gwint do drewna z ostrym szpicem, drugi to specjalne pierścienie, które przytrzymują mocowany element, dzięki czemu możemy regulować różnice w odległościach pomiędzy elementami.





Features

Materiał

- Stal hartowana
- Cynkowane elektrolitycznie

Właściwości

- Główka stożkowa żebrowana ułatwia osadzanie wkręta równo z płaszczyzną elementu mocowanego
- Specjalne pierścienie poziomujące pod główką wkręta pozwalające na regulację mocowanego elementu
- Specjalny ostry i nacinany profil gwintu pozwala na łączenie elementów drewnianych bez wstępnego nawiercania
- Gniazdo gwiazdkowe TX

Applications

Wsparcie


- Wewnętrzna zabudowa pod płytę OSB lub GK
- Ramy
- Listwy

Użycie

- Hoists
- Door frames

DSZ
Wkręty dystansowe do łat

Dane techniczne



Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary łącznika								
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]						
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	lg[mm]	lp[mm]	Bit[mm]
DSZ6.0X60	75552	0.011	6	60	11.7	4	30	20	T-25
DSZ6.0X70	75553	0.012	6	70	11.7	4	40	20	T-25
DSZ6.0X80	75554 - 75711	0.012	6	80	11.7	4	50	20	T-25
DSZ6.0X90	75712 - 75555	0.018	6	90	11.7	4	60	20	T-25
DSZ6.0X100	75556	0.02	6	100	11.7	4	60	20	T-25
DSZ6.0X110	75557	0.022	6	110	11.7	4	60	20	T-25
DSZ6.0X120	75558	0.022	6	120	11.7	4	60	20	T-25
DSZ6.0X130	75559	0.024	6	130	11.7	4	60	20	T-25

Copyright by Simpson Strong-Tie®