
Technical Sheet

TTUFS

Wkręty konstrukcyjne do drewna

Wkręty stożkowe do łączenia elementów w konstrukcjach drewnianych. Specjalny ostry i nacięty profil gwintu redukuje moment montażowy a dodatkowe nacięcie wzdłuż wkręta eliminuje rozwarstwianie się drewna. Żebra frezujące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.







Features

Właściwości

- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Główka stożkowa
- Żebra frezujące
- Element rozwiercający (młynek)
- Powłoka: ocynkowane elektrolitycznie (stosowane wewnątrz)

Applications

Zastosowanie


Stosowane wewnątrz

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Drewno warstwowe
- Rama drewniana

Technical Sheet

TTUFS
Wkręty konstrukcyjne do drewna

Dane techniczne



Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]						
	Other	Wymiary złącza[mm]					
	Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Thread Length[mm]	Bit[mm]
TTUFS4.0X40 FT	0.002	4	40	8	2.5	35	T-20
TTUFS4.0X45 PT	0.002	4	45	8	2.5	29	T-20
TTUFS4.0X50 PT	0.003	4	50	8	2.5	30	T-20
TTUFS4.0X60 PT	0.003	4	60	8	2.5	35	T-20
TTUFS4.0X70	0.004	4	70	8	2.5	40	T-20
TTUFS4.5X25	0.002	4.5	25	8.4	2.8	20	T-20
TTUFS4.5X30	0.002	4.5	30	8.4	2.8	25	T-20
TTUFS4.5X35 FT	0.002	4.5	35	8.4	2.8	30	T-20
TTUFS4.5X40 FT	0.003	4.5	40	8.4	2.8	35	T-20
TTUFS4.5X45 PT	0.003	4.5	45	8.4	2.8	29	T-20
TTUFS4.5X50 PT	0.003	4.5	50	8.4	2.8	30	T-20
TTUFS4.5X60 PT	0.004	4.5	60	8.4	2.8	35	T-20
TTUFS4.5X70	0.005	4.5	70	8.4	2.8	40	T-20
TTUFS4.5X80	0.005	4.5	80	8.4	2.8	50	T-20
TTUFS5.0X40 FT	0.003	5	40	9.5	3.1	35	T-25
TTUFS5.0X50 PT	0.004	5	50	9.5	3.1	30	T-25
TTUFS5.0X60 PT	0.005	5	60	9.5	3.1	35	T-25
TTUFS5.0X70	0.006	5	70	9.5	3.1	40	T-25
TTUFS5.0X80	0.006	5	80	9.5	3.1	40	T-25
TTUFS5.0X90	0.007	5	90	9.5	3.1	45	T-25
TTUFS5.0X100	0.008	5	100	9.5	3.1	60	T-25
TTUFS5.0X120	0.009	5	120	9.5	3.1	60	T-25
TTUFS6.0X60	0.007	6	60	11.6	3.7	35	T-30
TTUFS6.0X70	0.008	6	70	11.6	3.7	40	T-30
TTUFS6.0X80	0.01	6	80	11.6	3.7	40	T-30
TTUFS6.0X90	0.011	6	90	11.6	3.7	45	T-30
TTUFS6.0X100	0.012	6	100	11.6	3.7	60	T-30
TTUFS6.0X120	0.015	6	120	11.6	3.7	70	T-30
TTUFS6.0X140	0.016	6	140	11.6	3.7	70	T-30
TTUFS6.0X160	0.018	6	160	11.6	3.7	70	T-30
TTUFS6.0X180	0.021	6	180	11.6	3.7	70	T-30

*nie objęte oznakowaniem CE

TTUFS
Wkręty konstrukcyjne do drewna

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Screw Parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
TTUFS4.5X25	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X30	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X35 FT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X40 FT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X45 PT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X50 PT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X60 PT	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X70	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS4.5X80	4660	14.7	15.6	7.8
TTUFS5.0X40 FT	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X50 PT	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X60 PT	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X70	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X80	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X90	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X100	6720	15	17.1	7.9
TTUFS5.0X120	6720	15	17.1	7.9
TTUFS6.0X60	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X70	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X80	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X90	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X100	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X120	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X140	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X160	9500	12.5	16.6	11.1
TTUFS6.0X180	9500	12.5	16.6	11.1

Nośność wkrętów policzysz w Fastener Designer

Copyright by Simpson Strong-Tie®