Technical Sheet

FSM
Wkręty montażowe samowiercące

Samowiercące wkręty przeznaczone do łączenia elementów stalowych do cienkościennych profili stalowych. Specjalna samowiercąca końcówka wkręta zapewnia wysoką wydajność oraz szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania.

- Dla wkrętów FSM w powłoce fosfatowanej grubość elementów łączonych wynosi 2x1.0 mm
- Dla wkrętów FSM w powłoce ocynku elektrolitycznego grubość elementów łączonych wynosi 2x2.0 mm







Features

Właściwości

- Główka płaska
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Końcówka wiercąca
- Powłoka: ocynk elektrolityczny
- Powłoka: fosfatowana

Applications

Zastosowanie

- Element stalowy mocowany do cienkościennych profili stalowych ≠ 2x1.0 mm lub 2x2.0 mm

Dane techniczne



Wymiary

Numer referencyjny	Wymiary łącznika						
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]				
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	Bit[mm]
FSM4.2X14	74398	0.001	4.2	14	7	2.9	PH2
FSM4.8X16	74397	0.002	4.8	16	8	4	PH2

Copyright by Simpson Strong-Tie®