Technical Sheet


WSV
Wkręty na taśmie do drewna

Wkręty WSV Quik Drive to stalowe wkręty z podwójnym gwintem i łbie stożkowym. Wkręty WSV do montażu płyt OSB do drewnianych konstrukcjach nośnych. Umieszczone żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.













Features

Materiał

- Stal ocynkowana, żółta powłoka galwaniczna

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Podwójny gwint
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż

Applications

Połączenie

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Drewno warstwowe
- Rama drewniana

Zastosowanie

- Łączenie elementów drewnianych tj. podłogi drewniane mocowanej do drewnianej ramy, łączenie wiązarów itp.

Technical Sheet

WSV
Wkręty na taśmie do drewna

Dane techniczne

Wymiary

Numer referencyjny	Wymiary łącznika								
	Other		Wymiary złącza[mm]				QD information		
	Ilość w kartonie	Waga[kg]	Długość[mm]	Średnica[mm]	Szer. główki[mm]	lg[mm]	Ilość na taśmie	Zalecane obroty[U/Min.]	Nasadka podająca
WSV44E	2000.0	0.004	44	4.6	8.5	31	30.0	2500-4500	QDPRO64E / QDPRO76SKE
WSV51E	2000.0	0.004	51	4.6	8.5	37	30.0	2500-4500	QDPRO64E / QDPRO76SKE
WSV64E	1500.0	0.005	64	4.6	8.5	50	30.0	2500	QDPRO64E / QDPRO76SKE
WSV76E	1000.0	-	76	4.6	8.5	55	30.0	2500	QDPRO76SKE / QD76KE


Właściwości charakterystyczne

Numer referencyjny	Screw Parameters					
	Właściwości charakterystyczne produktu					
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]	Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie[Nm]	Współczynnik oporu wkręcania
WSV44E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV51E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV64E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV76E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5


WSV
Wkręty na taśmie do drewna

Montaż





Opcje



Countersunk Head with Nibs



Simple thread



Tapered tip

Copyright by Simpson Strong-Tie®