
Technical Sheet

BW

Wkręty samowiercące do metalu

Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu elementów drewnianych i drewnopochodnych do elementu stalowego. Zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracy. Specjalna motylkowa samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożkowe główki ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.







Features

Właściwości

- Główka stożkowa poszerzona
- Żebra tnące
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Końcówka wiercąca motylkowa
- Powłoka: Protec (*stosowane na zewnętrzne*)


Applications

Zastosowanie

- Mocowanie na zewnątrz
- Elementy drewniane i drewnopochodne do profili stalowych

Dane techniczne

Wymiary złącza



Numer referencyjny	Wymiary łącznika										
	Kod produktu	Other		Wymiary złącza[mm]							
		Ilość w opk.	Waga[kg]	lg[mm]	d[mm]	Długość[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	Timber thickness[mm]	Steel thickness[mm]	Bit[mm]
BW4.2X45	74258	100	0.003	Filetage total	4.2	45	9.5	3	6 - 30	1 - 2	TX25
BW4.8X50	74259	100	0.004	Filetage total	4.8	50	9.5	3.5	10 - 38	2 - 4	TX25
BW4.8X85	74260	100	0.005	Filetage total	4.8	85	9.5	3.5	10 - 60	1 - 2	TX25

BW Phosphated, Collated*

Numer referencyjny	Wymiary łącznika						
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]				
		Ilość w opk.	d[mm]	Długość[mm]	d_h[mm]	Steel thickness[mm]	Bit[mm]

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Copyright by Simpson Strong-Tie®