

Technical Sheet

FHSD

Wkręty samowiercące do profili stalowych - ocynkowane

Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu do połączenia drewna z elementem stalowym. Specjalna motylkowa samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.





Features

Właściwości

- Specjalna samowiercąca motylkowa końcówka wkręta
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu

Materiał

- Steel grade AISI1022 acc. to ASTM A510-3 Alternatively C20D acc. to EN 16120-2
- Mechanical: Torsional strength: ftxr ≥ 10.4 Nm. Bending pass 5° bending without breakage or signs of cracking visible acc. to SAE J78 clause 4.3
- Hardness Case hardness 550-650 HV, core hardness: 32-40 HRC
- Coating: Electrodeposited coating ISO4080 - Fe/Zn5/C


Applications


Zastosowanie

- Mocowanie profili stalowych o grubości 2,0 ÷ 4,0 mm

FHSD
Wkręty samowiercące do profili stalowych - ocynkowane

Dane techniczne





Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary łącznika	
	Wymiary złącza[mm]	Other
	Szer. główki[mm]	Waga[kg]
FHSD64E	8	0.01

Copyright by Simpson Strong-Tie®