
Technical Sheet

CSA-T

Wkręty systemowe na taśmie (EZ)

Wkręty CSA-T są systemowymi łącznikami na taśmie przeznaczonymi do mocowania złączy do drewna. Zapewniają uzyskania wysokiej wydajności zapewniającej szybkość pracy. Dla prawidłowego wkręcania wkrętów na taśmie konieczne jest używanie narzędzi z regulacją momentu obrotowego, który zapewni prawidłowy montaż.







Features

Materiał

- Stal węglowa
- Cynkowany elektrolitycznie
- Grubość warstwy cynku wynosi min. 12 µm

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stożkowe zakończenie spodu łba wkrętu zapewnia dopasowane do otworu.
- Stabilne i trwałe połączenie wkręta ze złączem do drewna.
- Prosty i szybki montaż

Applications

Połączenie

- Do złączy ciesielskich mocowanych do drewna.


Zastosowanie


Wkręty CSA-T stosuje się w sytuacjach, gdy wykonawca preferuje wkręcanie zamiast wbijania, gdy zależy nam na demontażu konstrukcji lub gdy konieczne jest uzyskanie większej nośności połączenia.

Technical Sheet

CSA-T
Wkręty systemowe na taśmie (EZ)

Dane techniczne






Wymiary i nośności techniczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika
	Wymiary złącza[mm]
	d1[mm]
CSA5.0X35T	3.15
CSA5.0X40T	3.15
CSA5.0X50T	3.15

Nośności charakterystyczne podano dla blachy o grubości 2 mm i drewna C24. W celu określenie nośności dla innych grubości stali i / lub gatunków drewna, należy zapoznać się z ETA-04/0013.

CSA-T
Wkręty systemowe na taśmie (EZ)

Montaż



Opcje



Double thread



Selfdrilling pin

Copyright by Simpson Strong-Tie®