

TTFA4

Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4

Wkręty tarasowe ze stożkową główką zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna. Umieszczone żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnią materiału.

Features

Właściwości

- Główka stożkowa duża
- Żebra tnące
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Stal nierdzewna A4

Applications

Zastosowanie

- Mocowanie deski tarasowej twardej do drewnianych legarów
- Kategoria korozyjności C5 (stosowane na zewnątrz)



TTFA4

Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4

Dane techniczne



Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika								
	Kod	Other	Wymiary złącza[mm]						
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	d _h [mm]	d _i [mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
TTFA44.2X35T-20	74385	0.002	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20
TTFA44.2X45T-20	74386	0.003	4.2	45	7	2.6	23	22	T-20
TTFA44.2X55T-20	74387	0.003	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	T-20
TTFA44.8X75T-20	74389	0.006	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20



Collated screws

Numer referencyjny	Wymiary łącznika							
	Kod	Wymiary złącza[mm]						
		d[mm]	Długość[mm]	d _h [mm]	d _i [mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
TTFA44.2X45PH2	74291	4.2	45	7	2.6	23	22	PH2
TTFA44.8X75PH2	74293	4.8	75	7	3.2	35	40	PH2



Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Screw Parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie tba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X45PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75PH2	4371	20.7	16.4	5.6

Technical Sheet

TTFA4
Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4

SIMPSON

Strong-Tie®

TTFA4
Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4



SIMPSON

Strong-Tie®