

DSPROA4

Wkręty tarasowe stal nierdzewna A4

Wkręty tarasowe z małą cylindryczną główką zapewniają estetyczne połączenie twardej deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna. Niska główka wkręta ułatwia właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnią materiału. Górny gwint pod główką pozwala dociągnąć deskę tarasową do legara i zmniejszyć skrzywienie konstrukcji.

Features

Materiał

- Stal nierdzewna A4


Właściwości

- Główka cylindryczna
- Żebra tnące
- Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Gwint dociągający
- Bit w opakowaniu (dla wkrętów luzem)

Applications

Zastosowanie

- Mocowanie deski tarasowej do drewnianych legarów w obszarach o średnim zasoleniu



DSPROA4

Wkręty tarasowe stal nierdzewna A4

Dane techniczne



Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary łącznika								
	Other	Wymiary złącza[mm]							Installation
	Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	d _H [mm]	d ₁ [mm]	lg ₁ [mm]	lg ₂ [mm]	Bit[mm]	m² / opak.
DSPROA45.5X50	0.005	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X60	0.005	5.5	60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X70	0.005	5.5	70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X80	0.006	5.5	80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	4.4

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Screw Parameters				
	Właściwości charakterystyczne produktu				
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]	Współczynnik oporu wkręcania
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

DSPROA4

Wkręty tarasowe stal nierdzewna A4

