Technical Sheet

UGTS

Wkręty zewnętrzne do płyty gipsowo-kartonowej (drewno i stal)

Wkręty do płyty gipsowo-kartonowej twardej wykorzystywanej jako zewnętrzne poszycie mocowane do drewnianej belki lub cienkościennych profili stalowych ≠ 1,0mm. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.





Features

Właściwości

- Główka stożkowa gładka rozszerzona
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Gwint skokowy (high-low)
- Ostry szpic wkręta
- Powłoka: Protec

Applications

Zastosowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa twarda i płyta osłonowa do drewna mocowanie na zewnątrz
- Płyta gipsowo-kartonowa twarda i płyta osłonowa do cienkościennych profili stalowych ≠ 1,0 mm

UGTS
Wkręty zewnętrzne do płyty gipsowo-kartonowej (drewno i stal)

Dane techniczne

Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika					
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]			
		Waga[kg]	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
UGTS3.9X30	74307	0.001	3.9	30	8.9	PH2

UGTS Collated Screws

Numer referencyjny	Wymiary łącznika				
	Kod produktu	Wymiary złącza[mm]			
		d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
UGTS3.9X30 Collated	74305	3.9	30	8.9	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Copyright by Simpson Strong-Tie®