Technical Sheet

TAZ
Złącze do schodów

Złącze TA używane jest w konstrukcji schodów drewnianych, służy do łączenia stąpnicy z policzkiem schodów. Eliminuje konieczność stosowania pracochłonnych i tradycyjnych połączeń ciesielskich.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal SS klasa 33
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Ocynkowana galwanicznie G185 (40 µm)

Zalety

- Ułatwia i przyspiesza montaż stopni schodowych.


Applications


Do zastosowania z materiałami:

Belka policzkowa:
drewno lub materiały drewnopochodne
Stopnie schodowe:
drewno lub materiały drewnopochodne


Zastosowanie

- Do łączenia stopni z belkami policzkowymi schodów w lekkich konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej.







TA9Z



TA10Z



TA9Z



TA10Z



ta10z-left-2.jpg







ta10z-left-2.jpg

Technical Sheet

TAZ
Złącze do schodów

Dane techniczne





Wymiary

Numer referencyjny	Angle bracket capacity				Wymiary				
	Mocowanie			Nośności charakterystyczne	Wymiary złącza[mm]				Otwory
	Typ	Liczba			A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]	Otwory
		Stopień	Belka policzkowa						
TA9Z-R	SDS25200MB	3	2	6.3	38.1	38.1	210	2.5	7
TA10Z-R	SDS25200MB	4	3	8.5	38.1	38.1	260	2.5	7


Montaż

Mocowanie


- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 6.0 x 45

Instalacja

c



TA9Z




TA10Z

TAZ
Złącze do schodów

Opcje





Copyright by Simpson Strong-Tie®