
Technical Sheet

AC35350
Złącze kątowe

Złącze kątowe AC to prosty kątownik do połączenia prostych nieskomplikowanych połączeń elementów drewnianych. Jest praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich i stolarskich.







Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:*** Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:*** Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Mocowane do drewna muru lub elementów stalowych*

Applications

Połączenie

- **Element główny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
- **Element drugorzędny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.


Obszar zastosowań

- Przeznaczony do łączenia drewnianych elementów w lekkich konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej.
- Połączenie belek poprzecznych w mniejszych konstrukcjach drewnianych.

Technical Sheet

AC35350
Złącze kątowe

Dane techniczne




Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary									
	Other		Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A		Otwory ramię B	
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Okrągłe		Okrągłe	
							Ø[mm]	Ø8.5[mm]	Ø5[mm]	Ø8.5[mm]
AC35350	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
- Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne WA-M8 lub chemiczne AT-HP Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS.



Copyright by Simpson Strong-Tie®