Technical Sheet

BNSP

Złączka napinająca taśmy perforowanej

Wykorzystywana w systemach stężeń wiatrowych Simpson Strong-Tie, dla efektywnego zastosowanie taśm perforowanych Simpson Strong-Tie. Za pomocą złączki napinającej BNSP taśmę perforowaną można połączyć z innymi elementami systemu stężenia wiatrowego. Złączka działa na zasadzie śruby rzymskiej.



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Inne

- The built-in belt tensioners make it possible to tighten and retighten the belts.

Applications

Inne

- For wind bracing

Zastosowanie


Wykorzystywana w systemach stężeń wiatrowych Simpson Strong-Tie, dla efektywnego zastosowanie taśm perforowanych.


Technical Sheet

BNSP

Złączka napinająca taśmy perforowanej

Dane techniczne





Wymiary


Numer referencyjny	Wymiary										Bracing capacity	
	Other				Wymiary złącza[mm]			Otwory			Napinacz przymocowany do	
	Pasujace taśmy	Wkręty/klipsy w zestawie	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Średnica	Ramię 1	Ramię 2	Taśma	Blacha węzłowa: BNF: BNG: BNK
BNSP80-B	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	4	1.8	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	x	x


BNSP
Złączka napinająca taśmy perforowanej


Montaż


Mocowanie


Połączenie złączki napinającej z taśmą perforowaną następuje za pomocą elementów dostarczonych w zestawie (śruby metryczne M5 lub klipsy M5 z nakrętkami motylkowymi.. Obracając centralną śrubą ściągamy ku środkowi obie części złączki i tym samym naciągamy taśmę stężenia.











Copyright by Simpson Strong-Tie®