

Timber Drive™

Łączniki





Solid-Drive™ Zalecane wkręty konstrukcyjne do drewna dla rozwiązań mocujących Timber Drive

Testy wykazały, że wkręty konstrukcyjne Simpson Strong-Tie® Solid-Drive® osiągają jedne z najwyższych wartości obciążenia w branży, zapewniając mocne i bezpieczne połączenie.

Zalecane łączniki do zastosowania z Timber Drive:

Typ wkrętów	Model	Nr katalogowy	Średnica	Długość	Ustawienia średnicy wkrętu	Górna/Dolna regulacja długości wkrętu	Bit	Nakładka	Dewalt DCF622	Dewalt DW269K
 Wkręty stożkowe TTUFS	TTUFS5.0X80	74378	5,0	80	S	A,A	T25	YES	X	-
	TTUFS5.0X90	74379	5,0	90	S	A,A	T25	YES	X	-
	TTUFS5.0X100	74443	5,0	100	S	B,B	T25	YES	X	-
	TTUFS5.0X120	74372	5,0	120	S	C,C	T25	YES	X	-
	TTUFS6.0X80	74460	6,0	80	S	A,A	T30	YES	X	-
	TTUFS6.0X90	74461	6,0	90	S	A,A	T30	YES	X	-
	TTUFS6.0X100	74380	6,0	100	S	B,B	T30	YES	X	-
	TTUFS6.0X120	74451	6,0	120	S	C,C	T30	YES	X	-
	TTUFS6.0X140	74452	6,0	140	S	C,C	T30	YES	X	-
	TTUFS6.0X160	74453	6,0	160	S	D,D	T30	YES	X	-
 Wkręty stożkowe TTZNFS Impreg®+	TTZNFS5.0X80	74493	5,0	80	S	A,A	T25	YES	X	-
	TTZNFS5.0X90	74495	5,0	90	S	A,A	T25	YES	X	-
	TTZNFS5.0X100	74487	5,0	100	S	B,B	T25	YES	X	-
	TTZNFS5.0X120	74488	5,0	120	S	C,C	T25	YES	X	-
	TTZNFS6.0X80	74506	6,0	80	S	A,A	T30	YES	X	-
	TTZNFS6.0X90	74508	6,0	90	S	A,A	T30	YES	X	-
	TTZNFS6.0X100	74497	6,0	100	S	B,B	T30	YES	X	-
	TTZNFS6.0X120	74499	6,0	120	S	C,C	T30	YES	X	-
	TTZNFS6.0X140	74501	6,0	140	S	C,C	T30	YES	X	-
	TTZNFS6.0X160	74502	6,0	160	S	D,D	T30	YES	X	-
 Wkręty stożkowe TTFSFS A4	TTFSFS5.0X80	74448	5,0	80	S	A,A	T25	YES	X	-
	TTFSFS5.0X90	74449	5,0	90	S	A,A	T25	YES	X	-
	TTFSFS5.0X100	74444	5,0	100	S	B,B	T25	YES	X	-
	TTFSFS5.0X120	74445	5,0	120	S	C,C	T25	YES	X	-
	TTFSFS6.0X80	74474	6,0	80	S	A,A	T30	YES	X	-
	TTFSFS6.0X90	74475	6,0	90	S	A,A	T30	YES	X	-
	TTFSFS6.0X100	74450	6,0	100	S	B,B	T30	YES	X	-
	TTFSFS6.0X120	74471	6,0	120	S	C,C	T30	YES	X	-
	TTFSFS6.0X140	74472	6,0	140	S	C,C	T30	YES	X	-
	TTFSFS6.0X160	74473	6,0	160	S	D,D	T30	YES	X	-
 Wkręty stożkowe SWC	SWC8.0X80	75352	8,0	80	M	A,A	T40	YES	-	X
	SWC8.0X100	75353	8,0	100	M	B,B	T40	YES	-	X
	SWC8.0X120	75354	8,0	120	M	C,C	T40	YES	-	X
	SWC8.0X140	75355	8,0	140	M	C,C	T40	YES	-	X
	SWC8.0X160	75356	8,0	160	M	D,D	T40	YES	-	X
	SWC10.0X100	76916	10,0	100	L	B,B	T40	YES	-	X
	SWC10.0X120	76917	10,0	120	L	C,C	T40	YES	-	X
	SWC10.0X140	76918	10,0	140	L	C,C	T40	YES	-	X
	SWC10.0X160	75369	10,0	160	L	D,D	T40	YES	-	X

Typ wkrętów	Model	Nr katalogowy	Średnica	Długość	Ustawienia średnicy wkrętu	Górna/Dolna regulacja długości wkrętu	Bit	Nakładka	Dewalt DCF622	Dewalt DW269K
 Wkręty talerzykowe SWW i SWWZ	SWW6.0X80	75383	6,0	80	S	A,A	T30	YES	-	X
	SWW6.0X100	75384	6,0	100	S	B,B	T30	YES	-	X
	SWW6.0X120	75385	6,0	120	S	C,C	T30	YES	-	X
	SWW6.0X140	75386	6,0	140	S	C,C	T30	YES	-	X
	SWW6.0X160	75387	6,0	160	S	D,D	T30	YES	-	X
 Wkręty dwugwintowe cylindryczne SWD	SWD6.5X90	75426	6,5	90	S	A,A	T30	YES	X	-
	SWD6.5X130	75427	6,5	130	S	C,C	T30	YES	X	-
	SWD6.5X160	75428	6,5	160	S	D,D	T30	YES	X	-
	SWD8.0X90	75431	8,0	90	M	A,A	T40	YES	-	X
	SWD8.0X130	75432	8,0	130	M	C,C	T40	YES	-	X
	SWD8.0X160	75433	8,0	160	M	D,D	T40	YES	-	X
 Wkręty z łbem sześciokątnym SSH	SSH6.0X75	75131	6,0	75	M	A,A	T30	NO*	-	X
	SSH6.0X90	75132	6,0	90	M	A,A	T30	NO*	-	X
	SSH6.0X120	75133	6,0	120	M	C,C	T30	NO*	-	X
	SSH8.0X80	75137	8,0	80	L	A,A	T40	NO*	-	X
	SSH8.0X90	75138	8,0	90	L	A,A	T40	NO*	-	X
	SSH8.0X100	75139	8,0	100	L	B,B	T40	NO*	-	X
	SSH8.0X120	75140	8,0	120	L	C,C	T40	NO*	-	X
	SSH8.0X140	75141	8,0	140	L	C,C	T40	NO*	-	X
	SSH8.0X160	75142	8,0	160	L	D,D	T40	NO*	-	X
 Wkręty z łbem płaskim SSF	SSF8.0X80	75187	8,0	80	L	A,A	T40	NO*	-	X
 Wkręty pełnogwintowe stożkowe ESCRFTC	ESCRFTC8.0X120		8,0	120	M	C,C	T40	YES	-	X
	ESCRFTC8.0X140		8,0	140	M	C,C	T40	YES	-	X
	ESCRFTC8.0X160		8,0	160	M	D,D	T40	YES	-	X
	ESCRFTC10.0X120		10,0	120	L	C,C	T50	YES	-	X
	ESCRFTC10.0X160		10,0	160	L	D,D	T50	YES	-	X
 Wkręty pełnogwintowe cylindryczne ESCRFTZ	ESCRFTZ8.0X120		8,0	120	M	C,C	T40	YES	-	X
	ESCRFTZ8.0X140		8,0	140	M	C,C	T40	YES	-	X
	ESCRFTZ8.0X160		8,0	160	M	D,D	T40	YES	-	X
 Wkręty talerzykowe SDWS	SDWS22300DB		8,0	75	M	A,A	T40	YES	-	X
	SDWS22400DB		8,0	100	M	B,B	T40	YES	-	X
	SDWS22500DB		8,0	126	M	C,C	T40	YES	-	X
	SDWS22600DB		8,0	151	M	D,D	T40	YES	-	X
 Wkręty talerzykowe SDW Black E-Coat	SDW22300-R50E		8,0	76	M	A,A	T40	YES	-	X
	SDW22338-R50E		8,0	86	M	A,A	T40	YES	-	X
	SDW22438-R50E		8,0	111	M	B,B	T40	YES	-	X
	SDW22458-R50E		8,0	117	M	C,C	T40	YES	-	X
	SDW22500-R50E		8,0	127	M	C,C	T40	YES	-	X
	SDW22600-R50E		8,0	152	M	D,D	T40	YES	-	X
 Wkręty dwugwintowe cylindryczne DSPIX Impreg X4	DSPIX45.5X80	74358	5,5	80	S	A,A	T-25	YES	X	-
	DSPIX46.5X95	74359	6,5	95	S	A,A	T-30	YES	X	-
 Wkręty dwugwintowe cylindryczne DSPROA4 A2	DSPROA45.5X80	74290	5,5	80	S	A,A	T-25	YES	X	-

* W przypadku połączeń metal-drewno wkręty Solid-Drive® SSH i SSF powinny być wkręcane bez płytki czołowej; w przypadku połączeń drewno-drewno zaleca się stosowanie płytki czołowej.